



- (A) HSD4/04 (8711471 482456) (66 kg)
- (B) HSD4/06 (8711471 482470) (81 kg)
- (C)
- (D)
- (E)

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

Technische Information

Konstruktion	Verstärkte Alu-Profile und Scheiben aus Polycarbonat mit doppelter Wärme- und Kälteisolierung
Rahmen	Rahmen bestehen aus Alu-Profilen
	Montage durch das patentierte 'Stecksystem 2000'
Scheiben	Die Hohlkammerscheiben werden mittels PVC Klick-Profils befestigt
Tür	Zwei Schiebetüren, 120 x 167cm; rollengelagert und mit Gummilippen
Fenster	Ausstelfenster mit Fensteröffner
Verpackung	Aluminium-Rahmen (Karton) 220 x 50 x 13cm
	Hohlkammerscheiben (Karton) 150 x 71 x 13,5cm

	Stegpl. stärke (mm)	Seitenwand-höhe (cm)	Firsthöhe (cm)	Grundfläche (m ²)	Rauminhalt (m ³)	Dach-fenster	Sockelmaß (B x T,cm)
(A) HSD4/04	4	143	217	11,10	19,96	2	262 x 442
(B) HSD4/06	6	143	217	11,10	19,96	2	262 x 442
(C)							
(D)							
(E)							