



- (A) HSE 4/04 (8711471 480650) (53 kg)
- (B) HSE 4/06 (8711471 480674) (64 kg)
- (C)
- (D)
- (E)

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

**Technische Information**

Konstruktion	Verstärkte Alu-Profile und Scheiben aus Polycarbonat mit doppelter Wärme- und Kälteisolierung
Rahmen	Rahmen bestehen aus Alu-Profilen
	Montage durch das patentierte 'Stecksystem 2000'
Scheiben	Die Hohlkammerscheiben werden mittels PVC Klick-Profiles befestigt
Tür	Schiebetür, 70 x 167cm; rollengelagert und mit Gummilippen
Fenster	Ausstelfenster mit Fensteröffner
Verpackung	Aluminium-Rahmen (Karton) 220 x 50 x 7cm
	Hohlkammerscheiben (Karton) 140 x 71 x 11,2cm

	Stegpl. stärke (mm)	Seitenwand-höhe (cm)	Firsthöhe (cm)	Grundfläche (m <sup>2</sup> )	Rauminhalt (m <sup>3</sup> )	Dach-fenster	Sockelmaß (B x T,cm)
(A) HSE 4/04	4	130	202	8,06	13,37	2	228 x 372
(B) HSE 4/06	6	130	202	8,06	13,37	2	228 x 372
(C)							
(D)							
(E)							